



Date d'émission: 13/10/23



## Frange à scratch coton

Frange en coton fil continu intérieur et coupé extérieur, avec dos à scratch



## Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m <sup>3</sup>
<b>00000702</b>		↘ 40 ↗ 10	↘ 42,5 ↗ 10	<input type="checkbox"/>	25	3,55	0,027
<b>00000703</b>		↘ 60 ↗ 10	↘ 59 ↗ 10	<input type="checkbox"/>	25	4,68	0,036

## SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil

## GREEN BOX



Matériau naturel issu de procédés de production à faible impact et recyclables

## Avantages

- Simple**: le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- Ergonomique**: c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- Longue durée de vie**: support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange

## Matériel

Fil : coton



## Indications pour l'entretien

### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive  
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage  
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée  
Ne pas utiliser d'assouplissant  
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11  
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

### Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

## Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System



BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch

## Variantes



Frange à scratch Tris