

TASKI Jontec Linosafe

Décapant puissant pour le linoléum

F1g

Description

Décapant puissant à base de solvants pour l'élimination des couches de protection sur le linoléum et autres sols durs résistants à l'eau. **TASKI Jontec Linosafe** respecte parfaitement la coloration des sols en linoléum, même les plus anciens.

Propriétés principales

- Très efficace, décapant légèrement alcalin
- Formulé pour éliminer en toute sécurité les émulsions sur les sols en linoléum
- Peu moussant
- Agit rapidement

Avantages

- Utilisable sans risque sur tous les types de sols durs résistants à l'eau, en particulier les linoléums et pierres calcaires (tel que les sols en marbre)
- Application facile et sans danger
- Légèrement parfumé pour une utilisation agréable
- Elimine rapidement et complètement les films d'émulsion

Mode d'emploi

Dosage :

Dosage minimum : 2L pour 10L de solution (20% / 1:5).
Augmenter la concentration à 50% pour les films tenaces

Application:

Doser **TASKI Jontec Linosafe** dans un seau/réservoir rempli d'eau, appliquer la solution, laisser agir au moins 5-10 minutes sans laisser la solution sécher. Ensuite, brosser le sol à l'aide d'une monobrosse équipé d'un disque approprié, et aspirer les eaux résiduelles. Rincer avec de l'eau propre. Attendre que le sol soit parfaitement sec avant de le protéger.

Utiliser **TASKI Jontec Linosafe** dilué à 5 à 10% pour enlever parfaitement la couche de protection filmogène des revêtements neufs.


Important:

Nous vous recommandons de décapier le sol en linoléum par petites surfaces progressives. Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex : asphalte) et non résistant à l'eau (ex : bois non protégé). Essuyer rapidement les éclaboussures sur le bois et les surfaces peintes avec un tissu humide. Tester la compatibilité des matériaux avant utilisation.

Données techniques

Aspect :	liquide limpide, jaune
Densité relative [20°C] :	1.03
pH pur :	9.6 – 10.3

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.



TASKI Jontec Linosafe

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7512688	2x5L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.fr