

Gaze Easy Trap Pour le dépoussiérage à sec



Fiche Technique

FT 129

DESCRIPTION :

La gaze à usage unique Easy Trap est une gaze pré-encollée de dépoussiérage à sec qui capture et retient les poussières et salissures diverses. Elle est prédécoupée tous les 15 cm pour mieux s'adapter à la largeur de votre balai.

La gaze Easy Trap s'adapte à tous les systèmes de lavage à plat.

AVANTAGES PRODUIT :

La gaze à usage unique 3M™ Easy Trap :

- La gaze peut être utilisée sur ses deux côtés pour augmenter la surface réelle de zone dépoussiérée
- La construction ouverte de la gaze offre un volume réel pour capturer et stocker les salissures et les poussières au cœur de la matière.
- Les priorités adhésives de la gaze permettent un excellent maintien des salissures une fois celles-ci capturées.
- La construction ouverte de la structure fibre limite les problèmes de friction sur le sol lors du dépoussiérage.
- Les propriétés adhésives de la gaze permettent un excellent maintien des poussières même lors d'un passage sur zones humides.
- La gaze prédécoupée permet une adaptation de la longueur voulue selon la dimension du support du balai.

CONDITIONNEMENT :

- Gaze à usage unique 3M™ Easy Trap Large (20 cm x 38 m) : 1 rouleau par carton.
- Gaze à usage unique 3M™ Easy Trap Standard (12 cm x 38 m) : 2 rouleau par carton.

MODE D'EMPLOI :

Préparation

Prendre la quantité de gaze Easy Trap nécessaire pour recouvrir toute la largeur du support.

Placer la gaze sur le sol et mettre le support directement dessus. Ou placer la gaze sur le support avant d'appliquer ensuite le système sur le sol.

Vous pouvez maintenant procéder au dépoussiérage.

Lorsque la gaze ne retient plus du tout les débris, la retourner en et utiliser la face opposée. Lorsque les deux faces sont saturées, remplacer la gaze Easy Trap.

MISE AU REBUT :

Retirer les gazes saturées du support et si possible, les déposer dans un conteneur pour incinération.

ORIGINE : Fabriqué aux Etats-Unis.