

Fiche technique

NOVO CHLOR'GEL

Code : PROCG

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide visqueux
Couleur : incolore à jaune pâle
Odeur : citron javellisé
pH à l'état pur : $10,0 \pm 1,0$
Densité à 20°C : $1,005 \pm 0,005$
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 6 x 750 ml. Pistolets.
Carton de 12 x 1L.

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



NATURE CHIMIQUE

- Tensio actif anionique.
- Agent viscosant.
- Hypochlorite de sodium.
- Composition parfumante.

USAGES ET PROPRIETES

NOVO CHLOR'GEL nettoie, dégraisse, en laissant une agréable odeur citronnée. NOVO CHLOR'GEL adhère aux parois grâce à son aspect gélifié. NOVO CHLOR'GEL est recommandé pour l'entretien manuel des surfaces lavables suivantes :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Baignoires, | - Faïence murale, |
| - Carrelages muraux, | - Joints de carrelage, |
| - Cuvettes de W.C, | - Lavabos, |
| - Douches, | - Surfaces émaillées, |
| - Eviers, | - Surfaces plastifiées. |

NOVO CHLOR'GEL est inoffensif pour les fosses septiques.

La présentation en flacon de 1L permet également l'entretien des sols carrelés et des cuvettes de W.C.

MODE D'EMPLOI

Pour le flacon de 1L :

Pour les sols carrelés : utiliser NOVO CHLOR'GEL dilué dans l'eau à raison de 10%. Inutile de rincer.

Pour les carrelages muraux, les lavabos, les baignoires, les douches, les éviers, les joints de carrelage : déposer NOVO CHLOR'GEL sur une éponge ou une microfibre humide. Laver soigneusement la surface à traiter, laisser agir quelques minutes et rincer.

Pour les toilettes : projeter sur les parois de la cuvette et laisser agir 5 minutes. Brosser puis tirer la chasse d'eau.

Pour le pulvérisateur de 750ml :

Pulvériser NOVO CHLOR'GEL sur la surface à traiter. Laisser agir quelques minutes puis essuyer avec une éponge ou une microfibre humide.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- S'assurer, au préalable, de la compatibilité du produit avec la surface à traiter.
- Fermer l'emballage de 1 L après utilisation.
- Porter des gants de ménage.
- En cas de projection accidentelle oculaire et/ou cutanée, rincer abondamment à l'eau.
- Ne pas mélanger à d'autres produits, car il pourrait y avoir dégagement de gaz dangereux (chlore).
- Pour ne pas provoquer une décoloration ou une détérioration, veiller à ne pas mettre le produit en contact avec des textiles, des métaux, du bois, des surfaces peintes, des papiers peints, des surfaces stratifiées ou plastiques abîmées.
- Rincer immédiatement à l'eau toute surface ayant reçu une projection indésirable.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

Fiche technique

NOVO CHLOR'GEL

Code : PROCG

Date de création : 17/09/2009
Date de révision 1 : 22/10/2012

ELCOPHARMA

20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elcopharma.com

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE et leurs adaptations

Non concerné

TRANSPORT ADR/RID

- Non Soumis
 Soumis (cf. paragraphe 14 de la Fiche de Données de Sécurité)

CODE DOUANIER

3402.90.90