





Fiche produit

Date d'émission: 13/10/23



Fibre abrasive à scratch

Fibre abrasive en polyester et acrylique



Poids: 380 gr/mq (+/- 5)

Informations techniques							
référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	С	pcs	kg	m³
00000710		J 40 J 10	ル 39 ル 10,5		25	0,81	0,019
00000711		J 60 J 10	J 55 J 10,5		25	0,88	0,02

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée

Avantages

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- Ergonomique: c'est le système le plus léger de la gamme TTS

Matériel

Fil: polyester, acrylique







13/10/23

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 40 ° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System



BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec systeme à scratch