

TASKI Jontec Tensol

Détergent nourrissant pour sols plastiques (caoutchouc)

Description

Détergent pour les sols pouvant être lustrés sans superposition de couches. Grâce à sa formule solvantée, il convient parfaitement pour les sols poreux comme le caoutchouc. Idéal pour le nettoyage et l'entretien des sols durs protégés et non protégés, résistant à l'eau.

Propriétés principales

- Peu moussant
- Contient un élément lustrant
- Facile d'application ; sèche rapidement
- Parfum frais
- Convient particulièrement pour la mise en chantier de sols poreux

Avantages

- Ne laisse pas de film protecteur
- Convient pour une utilisation en balayage humide, monobrosse et autolaveuse
- Rend les sols anti-glissants
- Laisse un parfum frais et agréable

Mode d'emploi

Dosage :

Manuel :

Dosage minimum : 50 ml pour 10 L de solution (0.5% / 1:200).
Augmenter la concentration jusqu'à 2% en cas de salissures tenaces.

Traitement initial : 2.5 L pour 10 L de solution (25%).
Augmenter le dosage à 50% pour des sols poreux.


Balayage humide : 25 ml pour 500 ml de solution (5%)

Machine :

Autolaveuse : 100-200 ml pour 10 L de solution (1 à 2%)

Monobrosse (spray méthode) : 100 ml for 500 ml de solution (20%)

F3c



TASKI Jontec Tensol

Application :

Manuelle :

Traitement initial :

Doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer la solution avec un mop et laisser sécher. Lustrer pour plus de brillance.

Balayage humide :

Doser le produit dans un seau rempli d'eau. Appliquer la solution. Enlever les eaux résiduelles.

Machine :

Autolaveuse :

Doser le produit dans un réservoir rempli d'eau, appliquer la solution et aspirer les eaux résiduelles.

Monobrosse :

Doser le produit dans un pulvérisateur ou dans le pulvérisateur de la monobrosse équipée d'un disque rouge. Pulvériser uniformément un fin brouillard ; traiter environ 2m² avec la monobrosse. Recommencer l'opération sur l'ensemble de la pièce. En fin d'opération, effectuer un balayage humide avec une gaze légèrement imprégnée. Lustrer pour plus de brillance.

Important :

Ne pas utiliser sur des sols non résistant à l'eau (ex. bois non protégé et liège).

Données techniques

Aspect :	liquide limpide, incolore
Densité relative (20C) :	0.995
pH pur (20°C) :	7.70 – 9.30

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement	
Jontec Tensol	7513144	2x5 L	
TASKI Jontec Tensol	7513139	2x5 L	Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com