

POLTECH ECOGLOSS



Protection haute brillance & haute résistance au trafic

- Formule innovante pour une résistance accrue et une plus grande facilité d'entretien
- Antidérapante (ASTM D2047)
- Prévient l'apparition de traces, rayures et encrassements





POLTECH ECOGLOSS



Protection haute brillance & haute résistance au trafic

DESCRIPTIF:

EcoGloss est une finition de sol respectueuse de l'environnement et à haute brillance conçue pour les surfaces de sols durs thermoplastiques et linoléum. Protection très haute résistance au trafic et au gel hydroalcoolique. Ecogloss est une finition durable qui fournira un aspect propre, lumineux, brillant si correctement et régulièrement maintenu.

UTILISATION:

S'utilise après le décapage avec Lino Stripper ou Polstrip, ou après l'application du bouche-pore Granit Sealer. Appliquer Ecogloss avec un mop propre en couches égales. Pour une protection standard, appliquer 2 couches. Pour une protection maximale, appliquer 4 couches. Accorder un temps de séchage suffisant avant d'appliquer la couche suivante. Rendement/L: 40 à 50m²/couche. Maintenance: Spray méthode: Entretien en spray méthode avec le Cirapid. Autolaveuse: Disque rouge avec Linpol® Green (ou Linpol® Green AD). Lavage manuel: Nettoyage au Delta Mild 2000 ou au Polgreen Neutre. Régénération: Application au textile de lavage d'une solution de 10 à 20% sur un sol bien nettoyé, laisser sécher et lustrer pour obtention de la brillance. Ne jamais appliquer comme solution de lavage. Rendement: 100m²/L de produit.

DOSAGE:

Prêt à l'emploi.
Régénération: 10 à 20%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- à base de : émulsion de polymères, conservateur
- couleur : blanc laiteux
- pH pur: 8,5 ± 0,5

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

- Manipulation: Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel formé.
- Stockage: Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer le produit au gel.

REMARQUES:

Toujours appliquer le produit à des températures supérieures à 10°C (de préférence à température ambiante).

Eco Gloss résiste au gel hydroalcoolique.
Antidérapant selon le test ASTM D2047

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité au règlement (CE) n° 648/2004.

EMBALLAGES:

Carton 2x5 L – ref 2700258

**PolTech
EcoGloss**

**PolTech
Lino
Stripper**

**PolTech
Granit
Sealer**

**PolTech
Polstrip**

**PolTech
Cirapid**

**PolTech
Delta Mild
2000**

**PolTech
Comfort Seal**