

## TASKI Jontec Combimarket

Détergent rénovant pour l'entretien des sols en GMS - Spécial autolaveuse

### Description

Détergent rénovant spécifiquement étudié pour l'entretien des sols en Grandes et Moyennes Surfaces. **TASKI Jontec Combimarket** est recommandé pour l'entretien périodique de tous les revêtements de sols résistant à l'eau et aux alcalins.

### Propriétés principales

- Produit à base d'hydroxyde de potassium, d'agents séquestrants et de tensio actifs, qui saponifie ou met en solution les graisses et autres salissures
- Destiné à être utilisé en alternance avec TASKI Jontec Combinet
- Peu moussant

### Avantages

- Evite le dépôt de calcaire et empêche le grisaillement sur les carrelages trouvés en supermarchés ou hypermarchés
- Peu moussant afin d'éviter le déclenchement intempestif du flotteur de sécurité de l'autolaveuse, permettant le remplissage au maximum du réservoir de solution sale

### Mode d'emploi

#### Dosage :

Entretien périodique : 500 ml de produit pour 10 L de solution (5%)

Augmenter la concentration jusqu'à 10% pour les salissures tenaces

Remise en état : 1 L à 1.5 L de produit pour 10 L de solution (10 à 15%)

#### Application :

##### Machine :


*Remise en état* : effectuer un balayage humide afin d'enlever les résidus sur la surface à nettoyer. Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une autolaveuse.

*Travailler en méthode indirecte* : dans un premier temps, étaler le produit, en brossant le sol. Laisser agir 5 à 10 minutes, puis broser à nouveau et aspirer simultanément pour enlever les eaux résiduelles. Sur les sols très encrassés, cette opération peut être répétée plusieurs fois.

*Entretien hebdomadaire* : effectuer un balayage humide afin d'enlever les résidus sur la surface à nettoyer. Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une autolaveuse. Passer l'autolaveuse. Sur les sols très encrassés, cette opération peut être répétée plusieurs fois par semaine.

#### Important :

Ne pas utiliser la solution sur des sols sensibles à l'eau ou aux produits alcalins tels que le linoléum, le bois, le liège.  
Après utilisation, 1 à 2 fois par mois, rincer le circuit de la machine à l'eau claire.



## TASKI Jontec Combimarket

### Données techniques

Aspect :	Liquide limpide, jaune
Densité relative (20°C) :	1.135 – 1.148
pH pur (20°C) :	>12.80
pH (solution à 5%) :	13.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

### Recommandations pour la manipulation et le stockage

**Manipulation** : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com).

**Uniquement pour usage professionnel.**

**Stockage** : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

### Législation

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

### Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement
<b>TASKI Jontec Combimarket</b>	F7736	2x5 L
<b>TASKI Jontec Combimarket</b>	F7737	20 L
<b>TASKI Jontec Combimarket</b>	F7738	200 L

*Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.*

*La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.*

### Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)