


Nom



Fiche technique Référence produit : 0760

## Bandeau Delta Velcro



du produit	Bandeau de lavage Delta
	tri composition

→ Dépoussiérage à sec ou humide ← Layage ou layage renforcé

tri composition		Lavage ou lavage renforce
Dimensions	• 14x48 cm	
Couleurs	<ul> <li>Vert foncé, vert clair, r</li> </ul>	ouge
Points forts	<ul> <li>Fonction : Dépoussiéro murs et plafonds</li> </ul>	ge, lavage, récurage et désinfection des sols,
	<ul> <li>6 Rubans de couleurs</li> </ul>	pour la traçabilité
	<ul> <li>Convient particulièren</li> </ul>	nent aux sols adhérents : sols thermoplastiques
	<ul> <li>Dégraissage en profor</li> </ul>	ndeur des surfaces
	<ul> <li>Evite la formation de f</li> </ul>	Im chimique
	<ul> <li>Pouvoir couvrant dépendent</li> </ul>	oussiérage : jusqu'à 100 m²
	<ul> <li>Pouvoir couvrant lava</li> </ul>	ge : jusqu'à 40 m²
	<ul> <li>Relargage particulaire (testé par un laborato</li> </ul>	e = 0.00 % selon la norme NF EN ISO 4484-1:2023 re indépendant)
Principaux utilisateurs	<ul> <li>Tous secteurs d'activité</li> </ul>	és estate de la companya de la comp
Conseil d'utilisation	<ul> <li>S'adapte sur les suppo</li> </ul>	orts 40 cm
	<ul> <li>S'utilise pré imprégné</li> </ul>	$(125\text{ml} = 20\text{m}^2 - 250\text{ml} = 40\text{m}^2)$

Surface nettoyée	20m2	40m2
Poids imprégné	239 gr	364 gr
Poids après utilisation	179 gr	176 gr
Restitution solution	60 ml	188 ml

Instruction de lavage	Important!! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.  - Lavage en machine jusqu'à 90°C (température préconisée = 60°C).  - Séchage au sèche-linge à température modérée.  - Résiste jusqu'à 800 lavages (en conditions réelles d'utilisation et en application du protocole de lavage en blanchisserie)	
Caractéristiques techniques:		
Composition	Bandeau tri-composition 20% polypropylène 40% polyester 40% microfibre (80%polyester – 20 % polyamide) // 0.27 Decitex*	
Poids	114 g	
Poids au m2 Epaisseur Taux d'absorption Conditionnement	740g/m² 10mm 240 %  • 5 unités par bande cartonnée  • 100 unités par carton  • 1 100 unités par palette (11 cartons)	

<sup>\*</sup>Le Decitex n'est qu'un seul des paramètres permettant de préjuger des performances du textile