



Frange à scratch Microsafe



Frange en microfibre pour sols antidérapants et pour la suppression de la saleté la plus tenace, avec dos à scratch



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00000718		↕ 30 ↕ 12	↕ 32 ↕ 12,5	■	25	1,49	0,011
00000724		↕ 40 ↕ 12	↕ 44 ↕ 12,5	■	25	2,03	0,014
00000714		↕ 60 ↕ 12	↕ 64 ↕ 12	■	25	3,08	0,025

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.

GREEN BOX



Certificat de label écologique Ecolabel UE



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,16 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Avantages

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique :** c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Longue durée de vie :** support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange



Matériel

Fil : 70% microfibre (80% polyester, 20% polyamide) - 30% polypropylène - Support : polyester

Caractéristiques

Inserts en polypropylène pour une action abrasive mais respectueuse des surfaces

Avertissements

Utiliser des détergents alcalins dont le pH est inférieur à 11

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



Produits complémentaires



Support Velook




Support Velook avec Block System



BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch



Support Clean Glass

Variantes



Frange à scratch Microblue