


# Disque NOIR B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
0153999	152 mm – 06''	carton de 5 disques	<p>La performance du disque B.M. Line, c'est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Une construction « open-weave »</b> des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage.</li> <li>- <b>Des fibres durables</b> : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure</li> <li>- <b>Une liaison des fibres haut de gamme</b> : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage.</li> <li>- <b>Des particules abrasives extra larges</b> : efficacité optimale.</li> <li>- <b>Un aérodynamisme</b> très étudié : finition uniforme et de qualité.</li> </ul>
0154000	165 mm – 6.5''	carton de 5 disques	
0154001	180 mm – 07''	carton de 5 disques	
0154002	203 mm – 08''	carton de 5 disques	
0154003	230 mm – 09''	carton de 5 disques	
0154005	254 mm – 10''	carton de 5 disques	
0154007	280 mm – 11''	carton de 5 disques	
0154009	305 mm – 12''	carton de 5 disques	
0154012	330 mm – 13''	carton de 5 disques	
0154036	356 mm – 14''	carton de 5 disques	
0154050	381 mm – 15''	carton de 5 disques	
0154074	406 mm – 16''	carton de 5 disques	
0154098	432 mm – 17''	carton de 5 disques	
0154111	457 mm – 18''	carton de 5 disques	
0154135	483 mm – 19''	carton de 5 disques	
0154159	508 mm – 20''	carton de 5 disques	
0154173	533 mm – 21''	carton de 5 disques	
0154176	559 mm – 22''	carton de 5 disques	
0154177	584 mm – 23''	carton de 5 disques	
0154178	610 mm – 24''	carton de 5 disques	
0154179	685 mm – 27''	carton de 5 disques	
0154180	710 mm – 28''	carton de 5 disques	
0048035 PAD ECO	25 * 11.5 * 2 cm	carton 25 disques	
0040787 PAD ECO	16 * 9.5 * 2 cm	carton 25 disques	

## Le disque noir s'utilise :

- Pour le décapage

Humide pour la remise en état des sols

Pour l'élimination des couches d'émulsion

**Conseil :** testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Photo non contractuelle

Données	Techniques	Produits
<b>Description :</b>	fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant noir est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).	
<b>Sol :</b>	tous types de sols.	
<b>Compatibilité :</b>	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.	
<b>Vitesse :</b>	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
<b>Nettoyage :</b>	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.	
<b>Résistance :</b>	70 +/-15% LBS/inch <sup>2</sup> (soit environ 4.92 kg/cm <sup>2</sup> )	
<b>Abrasivité :</b>	41% +/-15%	<b>Grammage :</b> 1810 gr/m <sup>2</sup> +/-15%
<b>Grain :</b>	AlOx. fine	<b>Epaisseur :</b> 25 mm +/- 3 mm



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : [gouble.boussemart@orange.fr](mailto:gouble.boussemart@orange.fr)

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948