

FR 15 E 38

AUTOLAVEUSES COMPACTES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT SÉRIE FR 15

Rénovée dans l'esthétique et dans les fonctions, FR 15 représente une nouveauté importante dans le segment des laveuses-sécheuses de petites dimensions. Le nouveau design « revêt » au mieux FR 15, en lui garantissant personnalité, ergonomie et surtout dimensions réduites. Pour nettoyer où les autres laveuses-sécheuses n'arrivent pas ou ont plus de mal. Une esthétique moderne et fonctionnelle qui renferme un système de solutions techniques de premier plan : - la poignée frontale sur la tête de la brosse permet d'en régler l'angle d'incidence, en permettant à FR 15 d'adhérer parfaitement à la surface de travail dans n'importe quelle situation et avec tout type d'accessoire, avec d'excellentes performances - le moteur aspirateur garantit d'excellentes performances de séchage et est aujourd'hui encore le plus fiable, grâce au nouveau filtre de protection - la raclette, en mesure de tourner jusqu'à 270°, est aujourd'hui encore la plus pratique grâce à l'innovant système de levage à pédale, qui permet de lever en toute sécurité et praticité dans n'importe quelle situation. Fonctionnalité et performances maximums donc, qui font de FR 15 un point de référence dans le secteur et la rendent de fait la solution optimale pour tous les milieux et toutes les surfaces, même les plus étroites et les moins accessibles. FR 15 E 38 est alimentée par réseau électrique et est dotée d'un câble standard de 15 mètres.



Nouveau manche



Poignée avant pour régler l'angle d'incidence de la brosse sur le terrain



Soulèvement du système d'essuyage à pédale



Couvercle amovible + flotteur + filtre



Système d'essuyage et rotation (jusqu'à 270°)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
FR 15 E 38	10.0060.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES			
Largeur piste lavage	mm	385	
Largeur aspiration	mm	450	
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	1540 - 770	
Alimentation		Câble 230V - 50 Hz	
Puissance installée	W	620	
Avancement		Manuel	
Code IP		IPX3	
BROSSES			
Diamètre - Pad x numéro	mm - inch x nr	385 - 15" x 1	
Puissance moteur x numéro	W x nr	370 x 1	
Vitesse moteur	tours/min.	150	
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g /cm²	21 - 26,7	
TRACTION			
Puissance moteur	W	---	
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	---	
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2	
ASPIRATION			
Puissance moteur	W	250	
Dépression (colonne d'eau)	mbar/mmH2O	68 / 700	
Débit d'air	l/s	28	
Bruit	dB(A)	65	
RÉSERVOIR			
Type		Double réservoir	
Capacité solution	l	15	
Capacité récupération	l	17	
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	40	
Longueur câble	m	15	
Dimensions	mm	865x430x1160	

ACCESSOIRES Fournis

MODÈLE	CODE
Brosse 15" polypropylène ø 0.7	40.0008.00
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Ensemble de caoutchouc pour le système d'essuyage en polyuréthane (avant/arrière)	95.0009.00
Câble 15 m	34.0285.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 15" polypropylène ø 0,9	40.0108.00
Brosse 15" polypropylène soft ø 0,5	40.0408.00
Brosse 15" tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Porte pad 355 mm (pour pad de 15")	40.1008.00
Ensemble de caoutchouc en para (avant/arrière)	95.0008.00
Kit protection contre les éclaboussures	95.0082.00