

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 60 pt
Longueur	150,00m
Laize	19,40cm

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100



EU Ecolabel : FR/004/005

Diamètre extérieur	19,00cm
	France
Ecolabel	05/002/001

Annexe C : Essuie-mains



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	9,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	740,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	150,00 N / m
		Résistance sens travers >	320,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	50,00 N / m
Délitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques
 01DE8901 01DE8401 01DE8201

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les
 essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	5
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	5,59			UV par palette	55
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40			Palette Sol / Camion	28
Code EAN	3378920002501			Mono Réf.	



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MPhygiene certifiés ISO 9001 par l'AFNOR

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
 119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX France
 Tel. 0475337500 Fax 0475333738
 contact@mphygiene.com
 www.mphygiene.com

