

PURESAN POWER

Renforteur alcalin liquide

Application

- Renforteur Alcalin pour une excellente performance générale d'élimination des taches.
- Utilisation dans des eaux douces et moyennement dures.

Propriétés

- Provoque une inhibition de la croissance des cristaux de CaCO_3 à des doses faibles.
- Séquestration de métaux lourds.
- Saponification de protéines, graisses naturelles.
- Compatible avec les procédés à base de peracétique.
- Aucun azurant optique ajouté.
- Sans phosphate.

Utilisation

Dosage recommandé

Niveau souillure légère 2 - 8g /kg tissus secs

Composition en accord avec directive européenne

< 5% Phosphonates

Contient aussi des hydroxydes.

Ecolabel Européen

Laver à la température la plus basse recommandée.

Toujours laver avec la charge la plus élevée possible.

Doser selon les instructions de dosage et utiliser le dosage en fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure.

L'utilisation de ce produit portant le label écologique de l'UE conformément aux instructions de dosage contribuera à réduire la pollution de l'eau, la production et la consommation d'énergie.

Propriétés physico-chimique

Densité (20 °C):	1.4 g/ml
Alcalinité Total (1%) :	4.8 g/l (Na_2CO_3)
Alcalinité Active (1%) :	2.7 g/l (Na_2O)
pH (1 %) :	12.8-12.7

Environnement

- Sans Phosphate, EDTA et NTA.
- Valeur de COD: 23.667 mg/l.

Sécurité et transport



GHS05

UN 1824

Conforme aux directives européennes relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Stockage

Température d'utilisation : 5°C minimum.

Température de stockage : Supérieure à 0°C.

Emballages

Bidon	25 kg
Fut	300 kg
IBC	900 kg
IBC	1450 kg