

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 60 pt
Nombre de formats	150
Perforation	21,50cm
Laize	16,25cm

Surface / Feuille 349,38cm²

Origine France
Ecolabel 05/002/045

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



AFNOR Cert. 76718

Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction	500,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
Résistance sens travers >	220,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

Référence douanière : 4818909000

Nombre de formats par unité de vente : 4.500,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	KRAFT	
Quantité UC	30	1	
Poids Maxi. kg	5,35		
Longueur cm	80,00	16,25	
Largeur cm	38,00	7,33	
Hauteur cm	18,00	13,50	
Code EAN	3378921296091		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	3
Nombre de niveaux	12
UV par palette	36
Hauteur palette en m	2,31
Volume UV en m3	0,0547
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33