



Panneau à 3 faces - Message: "ATTENTION SOL MOUILLÉ"

Panneau en polypropylène avec levier d'accrochage



Informations techniques

référence	notes	cm	C	pcs	kg	m³
00003579	EN - avec système d'accroche rapide breveté	↙ 50 ↘ 23 ↙ 104	■	5	6,07	0,038
00003571	IT - avec système d'accroche rapide breveté	↙ 50 ↘ 23 ↙ 104	■	5	6,07	0,038
00003578	ES - avec système d'accroche rapide breveté	↙ 50 ↘ 23 ↙ 104	■	5	6,07	0,038
00003595	FR - avec système d'accroche rapide breveté	↙ 50 ↘ 23 ↙ 104	■	5	6,07	0,038
00003803	IW - avec système d'accroche rapide breveté	↙ 50 ↘ 23 ↙ 104	■	5	6,07	0,038
00003807	PL - avec système d'accroche rapide breveté	↙ 50 ↘ 23 ↙ 104	■	5	6,07	0,038
00003577	PT - avec système d'accroche rapide breveté	↙ 50 ↘ 23 ↙ 104	■	5	6,07	0,038
00003808	HR - avec système d'accroche rapide breveté	↙ 50 ↘ 23 ↙ 104	■	5	6,07	0,038

SYSTÈME

Chevalet signalisation avec troisième panneau en polypropylène anti-rupture
Signale les dangers et permet de travailler dans le respect des consignes de sécurité

Avantages

- **Compact** : système à chevalet qui réduit les encombrements

Matériel

Polypropylène



19/10/23

Variantes



Panneau à 2 faces - Message: "ATTENTION SOL MOUILLÉ"



Cône de sécurité - Message : "ATTENTION SOL MOUILLÉ"