

FICHE TECHNIQUE

SABLE HUILE DE BALAYAGE

REF : 30L.SH

DEFINITION DU PRODUIT :

Le sable huilée de balayage est un produit servant à simplifier l'opération de nettoyage des sols poussiéreux. Grâce à sa formulation, il retient la poussière et empêche le soulèvement de celle-ci pendant les phases de balayage. Son action limite donc le niveau d'empoussièrement de l'air permettant au personnel d'obtenir des conditions de travail plus saines et moins nocives.

MODE D'EMPLOI :

1. Epanche uniformément sur toute la surface des sols à nettoyer une couche fine de sable huilée (utilisation recommandée pour les sols industriels : ciment, béton, carrelages, thermoplastiques, etc.)
L'épaisseur de la couche à épanche est en fonction du niveau d'empoussièrement des sols à traiter. Essayer d'abord une couche très fine et augmenter le dosage dans le cas où la poussière continuerait à s'envoler lors du stade de balayage.
2. Laisser reposer quelques instants.
3. Procéder ensuite au balayage comme habituellement (manuellement ou mécaniquement).

RESTRICTIONS D'USAGE :

- Ne pas utiliser sur des sols moquetés.
- Dans le cadre des sols à base de matériaux nobles (parquets, marbres, etc), procéder préalablement à un essai, le produit pouvant laisser une tâche grasse et colorée sur les sols.

COMPOSITION :

- Sable lavé, séché et calibré
- Huile
- Essence de Pin

CONDITIONNEMENT

- Sac plastique neutre de 30 litres (volume à l'ensachage)
- Palette perdue 100 x 120 de 30 sacs.