

Ref. MPH 01EMP165T

Margue: Type:

EVADIS ESSUIE MAINS ROULEAU

CARACTERISTIQUES GENERALES

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BI ANC

17,00g / m² Grammage par pli (+/-1g)

Nombre de plis DESL 60 pt Gaufrage 165,00m Longueur

19,40cm Laize





17/10/2025

NORME

Diamètre mandrin 45,00mm

Mandrin déchirable Non Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C: Essuie-mains

15,00cm Diamètre extérieur France Origine 05/002/001 **Ecolabel**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Oui 7.00 % Contact alimentaire Allongement longitudinal

Traitement WS Oui Résistance sens traction 450,00 N/m

100,00 N/m Résistance sens traction - humide >

450,00 N/m Résistance sens travers >

100,00 N/m Résistance sens travers - humide >

Délitabilité Non

NO/NON Azurant optique

Oui **Embout**

> Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

Présentation :

Utilisation: Essuie-mains à usage unique

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau

allie résistance et autonomie

Bénéfices client :

Plus de résistance Plus d'autonomie Beaucoup plus

économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

INFOS COMMERCIALES

PALETTISATION

%

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Туре	POLYFILM			UV par niveau	6
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	6,53			UV par palette	66
Longueur cm	45,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	30,00			Volume UV en m3	0,0262
Hauteur cm	19,40			Palette Sol / Camion	33
Code EAN	3378920010117			Mono Réf.	