

AS 400 P / PD / IK

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

Aspirateur/liquide tracté, de bonne capacité et grande puissance. La version PD est dotée de tube de vidage du réservoir pour les liquides. La version IK est dotée de réservoir en acier inox et de kit antistatique.



Barre d'aspiration
(en option)



Cage support sac
avec flotteur



Crochet fixation
câble d'alimentation



Kit d'évacuation (PD)



Dispositif anti-sta-
tique (IK)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

AS 400 P

AS 400 PD

AS 400 IK

CODE

17251210001

17261210001

17281210011

PIÈCES / PALETTE

8

8

8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension-Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance maximale	W	1350
Puissance nominale	W	1200
Capacité réservoir	l	50
Capacité utile	l	35
Capacité sac filtre en papier	l	19
Surface filtrante	m ²	0,35
Débit air	l/s	58
Dépression	mbar	210
Niveau sonore	db(A)	63
Code IP	IPX4	
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	13 (P/PD) - 14 (IK)
Dimensions	mm	500x500x840

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Tube rigide en "S"	2511600
Suceur sol poussières	6010000
Suceur sol liquide	6010011
Brosse ronde	2511615
Suceur plat	2511610
Filtre textile	6730000

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Embout pour tapis	2512610
Barre d'aspiration	6103058
Dispositif anti-mousse	6200150
Filtre nylon (surface filtrante 0,62 m ²)	3001225
Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10	6830030
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,63 m ²)	2512715
Filtre four (*)	6730005

(*) Uniquement pour le modèle IK