

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

| | |
|--------------------------|-------------|
| Couleur | BLEU |
| Grammage par pli (+/-1g) | 16,00g / m² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | DESL 60 pt |
| Longueur | 165,00m |
| Laize | 19,40cm |

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



| | |
|--------------------|------------|
| Diamètre mandrin | 39,50mm |
| Mandrin déchirable | Non |
| Diamètre extérieur | 15,00cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/001/001 |

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|--------------|
| Contact alimentaire | Oui | Allongement longitudinal | 7,00 % |
| Traitement WS | Oui | Résistance sens traction | 450,00 N / m |
| | | Résistance sens traction - humide > | 100,00 N / m |
| | | Résistance sens travers > | 450,00 N / m |
| | | Résistance sens travers - humide > | 100,00 N / m |
| Débitabilité | Non | | % |
| | | Azurant optique | NO/NON |



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. | Type de palette | 80x120 |
|----------------|----------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| Type | POLYFILM | | | UV par niveau | 6 |
| Quantité UC | 6 | | | Nombre de niveaux | 11 |
| Poids Maxi. kg | 6,15 | | | UV par palette | 66 |
| Longueur cm | 45,00 | | | Hauteur palette en m | 2,28 |
| Largeur cm | 30,00 | | | Volume UV en m3 | 0,0262 |
| Hauteur cm | 19,40 | | | Palette Sol / Camion | 33 |
| Code EAN | 3378921387034 | | | Mono Réf. | |