Ref. MPH **01EMP150INO**

Marque : INOVEO

Type : ESSUIE MAINS ROULEAU

01/11/2026

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=**UC**)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 60 pt
Longueur	150,00m
Laize	18,10cm
Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	19,00cm
Ecolabel	France 05/002/033

COMPOSITION

Fibres de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Embout	Oui
Azurant optique	NO/NON
Délitabilité	Non

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute résistance

Présentation :

Issu de la technologie DESL+, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques

Bénéfices client :

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité **UC**	6		
Poids Maxi. kg	5,21		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,90		
Code EAN	3760170622125		

PALETTISATION

Type de palette	80X120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,14
Volume UV en m3	0,0431
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MPhygiene certifiés ISO 9001 par l'AFNOR

WEPA Professional France
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX France
Tel. 0475337500 Fax
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com